

Link do produktu: <https://www.e-intra.pl/urzadzenie-a4-kyocera-ecosys-ma4500ifx-p-80.html>



URZĄDZENIE A4 KYOCERA ECOSYS MA4500IFX

Opis produktu

INFORMACJE OGÓLNE

Ogólnie typ	Wielofunkcyjny mono A4 - Platforma HyPAS
Technologia	KYOCERA ECOSYS, Laser mono
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy, 7-calowy (177,8 mm), głośnik powiadomień, regulacja nachylenia
Typ	Nabiurkowa
Prędkość drukowania i kopiowania	Drukowanie: do 45 stron A4 na minutę w mono, drukowanie (dupleks): do 22,5 stron A4 na minutę w mono, kopiowanie (dupleks): do 22,5 stron A4 na minutę w mono
Rozdzielczość	Drukowanie 1200 x 1200 dpi, kopiowanie i skanowanie 600 x 600 dpi
Czas nagrzewania	Ok. 23 sek. lub mniej
Czas pierwszego wydruku	Ok. 5,3 sek. lub mniej w mono
Czas pierwszej kopii	6 sek. (z podajnika), ok. 7 sek. (z szyby)
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	475 mm x 476 mm x 575 mm
Waga	Ok. 23 kg (z tonerem startowym), Ok. 22,5 kg (bez tonera startowego), Ok. 30 kg (z opakowaniem)
Pobór mocy	Drukowanie: 599.4 , Kopiowanie: 591.9 W , Tryb gotowości: 57.2 W , Niskie zużycie energii: 35 W , Tryb uśpienia: 0.5 W
Napięcie zasilania	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296))	Kopiowanie / Drukowanie: 54 dB (A), tryb gotowości: 30 dB (A)
Certyfikaty	GS, TÜV, CE drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.
Pamięć	Standard 1GB , Max. z opcjami: 3GB + dysk SSD

OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa	100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 do 220 g/m ² , A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (70 x 140 to 216 x 356 mm), baner do 915 mm
Kaseta uniwersalna w standardzie	500 arkuszy, 60-120 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, inne (140 x 210 to 216 x 356 mm)
Maksymalna pojemność wejściowa (z opcjami)	2 600 arkuszy
Moduł dupleksu	W standardzie, obsługa papieru, 60-120 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal
Maksymalna pojemność wyjściowa	Maks. 250 arkuszy wydrukiem do dołu
Podajnik dokumentów (rewersyjny)	w standardzie 75 arkuszy, 50-120 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne (105 x 148 to 216 x 356 mm)
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm

DRUKOWANIE

Procesor	ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz
Język kontrolera	PRESCRIBE

Emulacje	PCL6 (5c/XL), KPDL3 (kompatybilny z PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print, wsparcie AES, TIFF/JPEG Direct Print Support, Open XPS, URF, PWG Raster, PCLm, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850.
Czcionki / kody kreskowe	93 czcionki (PCL6, KPDL3), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)
Konta użytkowników Funkcje	100 Druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny IPP przez TLS, Uwierzytelnianie lokalne i sieciowe, Szyfrowanie danych sieciowych IPsec, HTTPS, LDAP przez TLS, SNMPv3, SMTP przez TLS, POP przez TLS, Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, Universal Print, Chrome OS.
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
Obsługa drukowania mobilnego	Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opcja).
Obsługiwane Systemy Operacyjne	Wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa, Chrome OS, Linux, a także inne systemy operacyjne na zamówienie.

KOPIOWANIE

Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Maksymalny format oryginału	A4/Legal
Funkcje	Sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, funkcja 2w1 / 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron, pomijanie linii, automatyczne przycinanie DP. 7 zmniejszeń / 5 powiększeń
Współczynniki zoom	25 - 400 % co 1%
Zakres zoom	1 - 999
Kopiowanie ciągłe	Tekst + foto, foto, tekst, wykres/mapa, dokument drukowany
Wybór typu oryginału	

SKANOWANIE

Typ pliku	TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A- 1a/b, PDF/A-2a/b/u, szyfrowany PDF, kompresowany PDF.
Rozdzielczość	600, 400, 300, 200 dpi; 256 odcieni na kolor
Typy plików	TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A- 1a/b, PDF/A-2a/b/u, szyfrowany PDF, kompresowany PDF
Rozdzielczość	600, 400, 300, 200 dpi; 256 odcieni na kolor
Metody kompresji	MMR/JPEG
Funkcje	Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD, Chrome OS (skanowanie), AirPrint, Mopria.
Rozpoznawanie oryginału	Tekst, foto, tekst + foto, jasny tekst
Maksymalny format oryginału	A4, Legal, baner (maks. 915mm).
Funkcjonalności skanera	Skan do e-mail, do FTP, do SMB, do USB Host, Local/Network TWAIN, WIA, WSD scan
Skanowanie dwustronne	26 obrazów/min. (300dpi, A4, mono); 17 obrazów/min. (300 dpi, A4, kolor)
Dostępne rozdzielczości	600, 400, 300, 200 dpi; 256 odcieni na kolor
Prędkość	60 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono), 40 obrazów/min. (300 dpi, A4, kolor)

FAKS

Klasa urządzenia	Super G3
Szybkość modemu	maks. 33.6 kbps
Szybkość transmisji	maks 3 sek. (JBIG)
Szybkość skanowania	2 sek./str. lub mniej
Książka adresowa	200 pozycji
Gęstość skanowania	Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi) ; Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi) ; Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi) ; Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi)
Półtony	256 odcieni szarości

Maksymalny format oryginału
Metody kompresji
Odbiór do pamięci
Funkcje

A4/Legal, baner (maks. 915mm)
JBIG, MMR, MR, MH
256 arkuszy lub więcej
faks sieciowy, nadawanie i odbiór faksów dwustronnych,
szyfrowanie transmisji, odbiór do pamięci

OPCJE

PF-3110 Podajnik papieru (maks. 4 podajniki)

CB-360W-B

CB-365W-B

CA-3100

Pamięć dodatkowa (DDR3-144 pin)
Dyski SSD
Scan Extension Kit (A)

UG-33
UG-50

Maks. 500 arkuszy, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
szafka ze schowkiem, wysoka, 380 x 411 x 508 mm (szer x głęb x wys)
szafka ze schowkiem, niska, 380 x 411 x 254 mm (szer x głęb x wys)
podstawa stabilizująca, na kółkach, obowiązkowa przy montażu 4 opcjonalnych podajników papieru
MM-21(2GB), MM-20(1GB),
HD-17 SSD: 64GB ; HD-18 SSD: 256GB ; HD-19 SSD 512GB
skanowanie do przeszukiwalnego pliku PDF (wbudowany OCR) lub do MS Office (docx, xlsx, pptx), wymagana jest karta SD lub dysk SSD
obsługa ThinPrint
TPM (Trusted Platform Module) USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Obsługa różnych narzędzi autentykacji

Opcjonalnie: IB-37: Wireless LAN (IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz), Direct WiFi ; IB-38: Wireless LAN (IEEE802.11 b/g/n, 2,4 GHz), Direct WiFi ; IB-50: Wireless LAN (IEEE802.11 b/g/n, 2,4 GHz), Direct WiFi ; IB-51: Wireless LAN (IEEE802.11 b/g/n)

INTERFEJSY

Standardowo

USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcjonalnie Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n),
1 x eKUIO złącze opcjonalnego serwera druku lub dysk SSD, złącze na opcjonalną kartę SD.

GWARANCJA

Gwarancja

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 300 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną.